

CM188


## Lettore microchip

Questo è un lettore di tag a bassa frequenza con tecnologia wireless per l'identificazione di animali che supporta gli standard MID, FDX-B (ISO 11784/85) ecc.

Il lettore utilizza un display OLED ad alta luminosità che può essere letto anche in un ambiente luminoso. Può registrare in memoria fino a 128 record di lettura di tag. L'utente può scaricare le informazioni nel computer tramite la porta USB o via Bluetooth e RF2. I dati possono anche essere trasferiti ad uno smartphone via Bluetooth 4G. Così le informazioni possono trasferirsi al PC o allo smartphone contemporaneamente. Facilmente utilizzabile per la gestione di piccoli animali, gestione delle risorse, ispezioni ferroviarie ed altro.



<b>Dimensioni e peso</b>	140 x 60 x 10 mm / 60 g.
<b>Frequenza</b>	134,2 KHz
<b>Tag letti</b>	EMD, FDX-B
<b>Standard</b>	ISO 11784/85
<b>Alimentazione</b>	Batteria al litio 3,7 v
<b>Carica batteria</b>	Cavo USB
<b>Indicatori</b>	Display 0.91 inch OLED ad alta luminosità / Cicalino
<b>Velocità di lettura</b>	Meno di 100 ms.
<b>Capacità di registrazione</b>	128 letture
<b>Comunicazione</b>	USB / Bluetooth (opzionale)
<b>Distanza di lettura</b>	Chip sottocutanei > 5 cm
<small>Nota: dipende da tag e ambiente</small>	



02 2614 7380  
animalid.it

partner data  
partnerdata.it